

baracca



 *Starway*

www.star-way.com



marque française

baracca



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIQUE

- Source : laser 260W
- Angle du faisceau : 0,8°
- Température de couleur : 7 800°K
- Durée de vie : 20 000 h
- Flux lumineux : 7 900 lumens
- Eclairage : 462 000 Lux@20m
- Diamètre lentille : 222 mm

EFFET

- Roue de couleur : 17 + 1
- CMY
- Roue de gobos fixes : 19 + 1
- Prisme : Roue 1 (16 facettes + 6 facettes linéaire)
- Roue 2 (24 facettes + 8 facettes)
- 1 filtre rainbow 6 couleurs, combinable avec le prisme.
- Frost
- Strobe : 1~25Hz

LOGICIEL

- Mise à jour via USB
- Ventilateur étanche, contrôle automatique de la vitesse
- Protection intelligente de la température pour assurer la durée de vie

CONTRÔLE

- Canal : 20/17CH
- Protocole : DMX512, RDM
- Connecteur : 3-5 pin XLR
- Affichage : écran LCD 2.8"

MOUVEMENT

- Pan : 540° ou 630° 8bit-16bit
- Tilt : 270° 8bit-16bit

BOÎTIER

- Alliage d'aluminium moulé sous pression + plastique
- Indice de protection IP : IP65
- Environnement de travail : -40°C ~ 45°C
- Environnement de démarrage : -20°C ~ 45°C

ALIMENTATION

- Voltage : AC 110V~240V 50/60Hz
- Consommation : 370 W

DIMENSIONS ET POIDS

- Taille : 429 × 319 × 709 mm
- Poids : 39 kgs

OPTIC

- Source: 260W laser
- Beam angle: 0.8°
- Color temperature: 7 800°K
- Lifetime: 20 000 h
- Luminous Flux: 7 900 lumens
- Lux: 462 000 Lux@20m
- Lens diameter: 222 mm

EFFECT

- Color wheel: 17 + 1
- CMY
- Fixed gobo wheel: 19 + 1
- Prism: Wheel 1 (16 facets + 6 facets linear)
- Wheel 2 (24 facets + 8 facets)
- Rainbow filter - 6 color, can be used with prism
- Frost
- Strobe: 1~25Hz

SOFTWARE

- Update software via USB, more convenient and faster
- Mute waterproof, automatic speed control
- Intelligent temperature protection to ensure service life

CONTROL

- Channel: 20/17CH
- Protocol: DMX512, RDM
- Connectors: 3-5 pin XLR
- Display: 2.8" LCD Display

MOVEMENT

- Pan: 540° or 630° 8bit-16bit
- Tilt: 270° 8bit-16bit

HOUSING

- Aluminum alloy die-cast + plastic
- IP rating: IP65
- Work environment: -40°C ~ 45°C
- Startup environment: -20°C ~ 45°C

POWER

- Voltage: AC 110V~240V 50/60Hz
- Consumption: 370 W

DIMENSIONS & WEIGHT

- Dimensions: 429 × 319 × 709 mm
- N.W: 39 kgs

